

MICHELIN PILOT EXALTO PE2

OTTIMIZZA L'ADERENZA DELLA TUA YOUNGTIMER



MICHELIN Pilot Exalto PE2, lo pneumatico pensato per la tua youngtimer sportiva che offre un piacere di guida ineguagliabile.



- **ADERENZA IN CURVA**

Lo pneumatico MICHELIN Pilot Exalto PE2 offre un'ottima tenuta di strada in curva, grazie al VCP (Variable Contact Patch), che aumenta la zona di contatto del battistrada col terreno man mano che lo sforzo in curva si aumenta.

- **ADERENZA**

Progettato per fornire l'aderenza richiesta dalle auto sportive, grazie a una miscela di gomma sviluppata con la tecnologia ALM (Adhesion and Longevity Maximised), pensata per le gare, per mordere la strada.

- **PROFILO BATTISTRADA ASIMMETTRICO**

Il battistrada asimmetrico ottimizza l'evacuazione dell'acqua.

classic.michelin.com



Caratteristiche tecniche

Tube type o Tubeless	Indice di carico / velocità	Larghezza sezione	Diam. esterno	Circonf. di rotolamento	Dim. cerchio (mini, di misura, maxi)
TL	80T	182	553	1738	5,0 5,0 6,0

Possibilità di montaggio sui seguenti veicoli

Seat	Arosa
Skoda	Pick-up
Volkswagen	Lupo, Polo

Caratteristiche tecniche

Tube type o Tubeless	Indice di carico / velocità	Larghezza sezione	Diam. esterno	Circonf. di rotolamento	Dim. cerchio (mini, di misura, maxi)
TL	77H	176	540	1697	5,0 5,0 6,0

Possibilità di montaggio sui seguenti veicoli

Citroën	Ax Sport
Daewoo	Matiz
Fiat	Uno Turbo IE
Hyundai	Atos
Nissan	Micra
Renault	Super 5 GT Turbo
Subaru	Justy
Suzuki	Swift
Volkswagen	Polo Coupé GT, Polo II G40

185/60 R13

MICHELIN PILOT EXALTO PE2

Caratteristiche tecniche

Tube type o Tubeless	Indice di carico / velocità	Larghezza sezione	Diam. esterno	Circonf. di rotolamento	Dim. cerchio (mini, di misura, maxi)
TL	80H	185	553	1738	5,0 6,0 6,5

Possibilità di montaggio sui seguenti veicoli

Citroën	Ax GTI, Visa GTI
Ford	Fiesta XR2i, Turbo

195/55 R13

MICHELIN PILOT EXALTO PE2

Caratteristiche tecniche

Tube type o Tubeless	Indice di carico / velocità	Larghezza sezione	Diam. esterno	Circonf. di rotolamento	Dim. cerchio (mini, di misura, maxi)
TL	80V	195	542	1702	5,5 6,5 7,0

Possibilità di montaggio sui seguenti veicoli

Renault	Super 5 GT Turbo
----------------	------------------

Caratteristiche tecniche

Tube type o Tubeless	Indice di carico / velocità	Larghezza sezione	Diam. esterno	Circonf. di rotolamento	Dim. cerchio (mini, di misura, maxi)
TL	75H	175	557	1751	4,5 5,0 6,0

Possibilità di montaggio sui seguenti veicoli

Citroën	Ax Sport, Ax GT
Fiat	Punto
Ford	Fiesta IV, Ka
Hyundai	I10
Kia	Picanto
Nissan	Micra
Opel	Agila
Renault	Clio S, Clio Baccara
Suzuki	Wagon R+

Caratteristiche tecniche

Tube type o Tubeless	Indice di carico / velocità	Larghezza sezione	Diam. esterno	Circonf. di rotolamento	Dim. cerchio (mini, di misura, maxi)
TL	79H	177	562	1765	5,0 5,0 6,0

Possibilità di montaggio sui seguenti veicoli

Daihatsu	Charade
Fiat	Punto, Punto cabriolet
Ford	Fiesta
Hyundai	I10
Kia	Picanto
Mazda	2, 121, Demio
Peugeot	106 Rallye, Xsi
Renault	Clio RSI, Clio II 16V
Skoda	Felicia, Felicia break
Suzuki	Swift 1.3 turbo
Toyota	Starlet
Volkswagen	Polo Classic

Caratteristiche tecniche

Tube type o Tubeless	Indice di carico / velocità	Larghezza sezione	Diam. esterno	Circonf. di rotolamento	Dim. cerchio (mini, di misura, maxi)
TL	82V	186	576	1809	5,0 5,5 6,0

Possibilità di montaggio sui seguenti veicoli

Alfa Romeo	33, 145, 146, 155
Chevrolet	Aveo, Kalos
Citroën	BX GTI, ZX 16V
Daewoo	Kalos, Lanos, Nexia
Daihatsu	Applause
Fiat	Brava, Bravo, Punto, Tempra, Tipo
Ford	Escort V RS, Escort VI, Escort VII XR3, Fusion
Honda	Civic Aerodeck, Concerto, CRX
Hyundai	Accent, Lantra, Scoupe
Kia	Sephia
Lada	111, 112, Granta, Kalina, Priora
Lancia	Dedra, Delta HF 4WD, Delta II, Ypsilon
Mazda	2, 323, MX 5
Mitsubishi	Colt, Lancer
Nissan	Sunny
Opel	Astra, Corsa, Kadett, Tigra
Peugeot	205 GTI 1.6
Renault	Clio, Megane
Rover	200, 400
Seat	Cordoba, Ibiza, Toledo
Skoda	Fabia
Suzuki	Baleno
Toyota	Corolla, Paseo
Volkswagen	Caddy, Corrado, Fox, Golf, Jetta, Polo, Vento
Volvo	480

Caratteristiche tecniche

Tube type o Tubeless	Indice di carico / velocità	Larghezza sezione	Diam. esterno	Circonf. di rotolamento	Dim. cerchio (mini, di misura, maxi)
TL	82V	185	561	1762	5,0 6,0 6,5

Possibilità di montaggio sui seguenti veicoli

Citroën	Saxo VTS, VTR
Fiat	Panda II, Punto, Punto cabriolet, GT Turbo
Ford	Fiesta IV, Fiesta III Rs Turbo
Lancia	Delta I HF Turbo
Peugeot	106 S16
Seat	Arosa
Volkswagen	Lupo GTI, Polo III

Caratteristiche tecniche

Tube type o Tubeless	Indice di carico / velocità	Larghezza sezione	Diam. esterno	Circonf. di rotolamento	Dim. cerchio (mini, di misura, maxi)
TL	82V	195	589	1850	5,0 6,0 6,5

Possibilità di montaggio sui seguenti veicoli

Chevrolet	Aveo, Kalos
Citroën	C2
Daewoo	Kalos
Daihatsu	Materia
Fiat	500, Brava, Bravo, Panda, Punto, Tipo 2.0 16V
Ford	Fiesta VI
Honda	Jazz
Hyundai	Accent, Getz, I10
Kia	Picanto
Lada	Granta, Kalina
Lancia	Ypsilon
Lotus	Elise (av)
Mazda	2
Mercedes	Classe A
MG Rover	MGF, MGTF, MGZR
Mitsubishi	Colt
Opel	Corsa C, Kadett E Gsi, Karl, Tigra
Peugeot	205 GTI 1.8 122, 130ch, 206 CC, GT, S16, 306 XSi, cabriolet, 309 GTi
Renault	Clio II 16s, Clio Williams, RS1, RS2, Trophy, RS3, Megane, R21 Txi, 4x4, Twingo II
Rover	25, 200, 400, Maestro, MGF
Seat	Cordoba, Ibiza, Mii
Skoda	Citigo, Fabia, Roomster
Smart	Forfour, Roadster
Suzuki	Ignis
Toyota	Corolla, MR (av), Yaris, Yaris Verso
Volkswagen	Corrado, Golf II, Golf III GT, GTi, VR6, Polo IV GTi, Up!
Volvo	440

Caratteristiche tecniche

Tube type o Tubeless	Indice di carico / velocità	Larghezza sezione	Diam. esterno	Circonf. di rotolamento	Dim. cerchio (mini, di misura, maxi)
TL	82V	195	580	1822	5,5 6,0 7,0

Possibilità di montaggio sui seguenti veicoli

Alfa Romeo	145, 146
Fiat	Bravo 16V, Tipo 16V, Palio
Ford	Escort IV RS, Escort VII XR3, Escort RS, Fiesta VI, Fiesta V, Ka, Puma
Honda	Accord 2.3
Lancia	Dedra, Delta, Ypsilon
Mazda	2, 323 1.8 turbo, MX5
Mercedes	Classe A
Mitsubishi	Colt Ralliart 150
Renault	11 Turbo Zender, 19 16s, Clio 16V, Alpine Le Mans, GTA (av), GTA Turbo (av)
Seat	Cordoba, Toledo GT
Skoda	Fabia
Smart	Cabrio, City coupé, Forfour, Fortwo
Volkswagen	Corrado, Golf 1 Oettinger, Golf II G60, Golf GTI 16s, Golf III GTI 16s, Golf IV Cabriolet, Vento

Caratteristiche tecniche

Tube type o Tubeless	Indice di carico / velocità	Larghezza sezione	Diam. esterno	Circonf. di rotolamento	Dim. cerchio (mini, di misura, maxi)
TL	88V	194	589	1815	5,5 6,0 7,0

Possibilità di montaggio sui seguenti veicoli

Alfa Romeo	75, 145, 146, 155
Chevrolet	Lacetti, Nubira
Citroën	Xantia 2.0 16V, Xsara 16V, ZX 16V
Daewoo	Lacetti, Nubira
Fiat	Barchetta, Coupé, Bravo 20V, Marea
Ford	Fiesta VI 105, Focus, Ka +, Sierra RS Cosworth, XR4i
Honda	Civic, Integra
Hyundai	Accent, Matrix
Kia	Rio
Lada	Kalina
Lancia	Dedra, Delta, Ypsilon
Mazda	Premacy
Mercedes	Vaneo
MG Rover	MG ZS
Mitsubishi	Lancer
Opel	Astra 16V100
Peugeot	206 S16, 206 RC, 306 XSI, 306 16s, 309 GTI 16s, 405 Mi16
Renault	R21 Turbo, Megane 2.0 16s
Rover	45, 200, 220 Coupé, 400 2.0 Turbo, Montego 2.0 Turbo
Seat	Cordoba, Ibiza, Toledo
Skoda	Fabia, Rapid, Roomster
Suzuki	Liana
Toyota	Carina, Corolla, MR (av)
Volkswagen	Fox, Passat 1.8 T, Polo
Volvo	480, S40, V40